



产品资讯

Product Information

NYLOY[®] M-0100B-V0

• 尼龙 66 • 阻燃级 • 黑色

性质	PROPERTY	测试方法 METHOD	单位 UNIT	结果(数据) RESULT	
机械性能	MECHANICAL				
抗张强度	Tensile Strength	ASTM D638	psi	8819.35	
断裂伸长率	Elongation	ASTM D638	%	21	
抗折强度	Flexural Strength	ASTM D790	psi	14082.5	
抗折弹性系数	Flexural Modulus	ASTM D790	psi	412517.78	
冲击强度	IZOD Impact, Notched 1/8" 73.4°F	ASTM D256	ft-lb/in	1.38	
		ASTM D256	ft-lb/in	-	
硬度	Hardness Rockwell R Scale	ASTM D785	-	-	
		ASTM D2240	-	D-79	
热性能	THERMAL				
热变形温度	Heat Deflection Temp	ASTM D648			
			264 psi	°F	-
			66 psi	°F	-
电气性能	ELECTRICAL				
耐电弧	Arc Resistance	ASTM D495	sec	-	
CTI(溶液 A 型)	CTI,solution A	IEC 60112	-	350	
其他性能	OTHER				
密度	Density	ASTM D792	lb/in ³	0.0398	
模收缩率 ⁽²⁾	Mold Shrinkage	ASTM D955	x10 ⁻³ in/in	13-17	
含水率	Moisture Contents	-	%	0.2	
耐燃性	Flammability	UL-94	1/16 in	V0	
		UL-94	1/8 in	-	
附註	REMARK				
(1)本物性表為典型測試值，僅供參考，不作為正式質保承諾。					
(2)平行于流動方向的模收縮率，測試試片尺 129×12.7×3.2mm。					